



PROSOIND SAS
Proyectos y soluciones Industriales



Alcohol Tester



CARACTERISTICAS

- Sensor de la célula completa: módulo sensor cambiante, más conveniente para la re-calibración y módulo de cambio.
- Clave de entrada.
- 3,2 "Pulgadas pantalla OLED, aplicable para una amplia gama de temperatura de trabajo.
- Análisis rápido y preciso
- Garantiza una alta sensibilidad al alcohol, estable y fiable
- Memoria: Almacena 50 000 registros con información completa como información del conductor, el No vehículo, Identificación de policía, tipo de prueba y resultado, fecha y hora, lugar, fecha de calibración, etc.
- Impresora / desmontable la impresora se puede desmontar para trabajar por separado (opcional).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- GPS información geográfica proporcionada por el GPS (opcional).
- Descarga de datos por USB a PC
- Gestión de contraseñas: contraseña se puede cambiar por los usuarios.
- Fuente de alimentación: Baterías recargables 4xAA / 2500 mA
- Rango de Pruebas: 0 mg/L - 2 mg/L ; 0 %BAC - 0,4 %BAC ; 0 g/L - 4 g/L
- Temperatura de Trabajo: 0 °C a 55 °C.
- Humedad de trabajo: ≤ 95 % Hr (No condensación).
- Estándar de cumplimiento: CE, NF, OIML126:2012, DOT.
- Precisión: ≤ 0,4 mg/L → ± 0,020 mg/L
0,4 mg/L a 1,0 mg/L → ± 5%
1,0 mg/L a 2,0 mg/L → ± 20%



PROSOIND SAS Proyectos y Soluciones Industriales SAS

Tel. 0571 482 40 19 / 0571 406 98 33 Cel. 320 235 47 02 E-mail: comercial@prosoindsas.com www.prosoindsas.com